

## FASSANE PREMIUM HORIZONTAL - THXD

> Intégrée partie haute



### LES PLUS

- Un confort de chauffe unique qui offre un rayonnement chaud et permanent grâce à son irrigation en fluide ThermoActif sans consommation d'énergie supplémentaire.
- Un design parfaitement intégré et une forte compacité.
- Existe en 2 hauteurs (51 et 70 cm) pour une installation sous les fenêtres, mansardes ou pans coupés.
- Régulation digitale ultra discrète, parfaitement intégrée à l'arrière du radiateur, avec un accès facile aux commandes sur le dessus.
- Premium System en option : programmation courant porteur pour toute la maison.
- Un vaste choix de couleurs possible.

### DESCRIPTIF

- Radiateur horizontal électrique en acier à fluide ThermoActif.
- Éléments plats verticaux 70 x 11 mm (double épaisseur).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Fixations murales : temps de pose réduit, accès simple aux raccordements électriques et à la cassette réceptrice de programmation Premium Insert (en option), fixations livrées dans la teinte de l'appareil (composées de 2 consoles murales supérieures et un berceau de soutien inférieur).
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Saillie au mur

102 mm

Régulation



### RÉGULATION DIGITALE PREMIUM TSXP

Régulation digitale intégrée à porté de mains, comprenant les fonctions :

- Affichage rétroéclairé bleu
- Sélecteur de mode 5 positions (Confort, Eco, Hors gel, Arrêt et Auto)
- Thermostat d'ambiance électronique Cat C

- Réglage de la température d'ambiance de 7°C à 28°C
- Affichage de la température de consigne (au pas de 0,5°C) et étalonnage
- Fonction "Timer" réglable par pas de 15 à 90 minutes
- Fonction "Timerprog" permettant de répéter quotidiennement un "Timer" à heure fixe
- Ecart Confort et Eco réglables
- Verrouillage électronique
- Limiteur thermique de sécurité
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt)
- Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice **Premium Insert** pour programmation courant porteur (cf. partie radiateurs électriques)

## OPTIONS

- Vaste choix de couleurs en option parmi les teintes " Universal ", " Metal Look ", et " Trendy ".
- Possibilité en option de programmer le chauffage dans la maison par courant porteur avec Premium System (X2D, programmation 3 zones). récepteur au dos de

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
THXD050-059LF	500	500	609
THXD075-059LF	750	700	609
THXD075-088LF	750	500	905
THXD100-081LF	1 000	700	831
THXD100-118LF	1 000	500	1 201
THXD125-096LF	1 250	700	979
THXD125-148LF	1 250	500	1 497
THXD150-118LF	1 500	700	1 201
THXD175-141LF	1 750	700	1 423