

## ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



## LES PLUS

- Un design très actuel qui s'intègre dans les intérieurs contemporains.
- Une belle finition chromée.
- Faible largeur pour intégration dans toutes les pièces.
- La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- Simplicité d'utilisation du thermostat IR-PROG.



## DESCRIPTIF

- Radiateur en acier
- Collecteurs carrés (30x30mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition chromée.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.
- Existe en faible largeur (à partir de 40 cm) permettant d'être intégré dans de petits espaces.

Saillie au mur

100 mm

Régulation



IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée

- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu

- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mn)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles 1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur
- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

## OPTIONS

- Fixations Claustra.

| RÉFÉRENCE       | PUISSANCE<br>CHAUFFAGE<br>ÉLECTRIQUE | HAUTEUR<br>(mm) | LARGEUR<br>(mm) |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TKAO-030-040-IF | 300                                  | 1 434           | 400             |
| TKAO-050-050-IF | 500                                  | 1 866           | 500             |