

- > Symétrique
- > Déportée



LES PLUS

- Délicatesse des **tubes plats effilés extra-plats**.
- Une vaste gamme qui offre des **solutions d'agencement astucieuses et pratiques**, notamment avec ses **modèles faible largeur** (existe en 40 cm).
- **Un confort haut de gamme en version électrique grâce au thermostat programmable IR-PROG.**
- L'option fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- La finition technoline en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102).
- **Fabriqué en France.**
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en **simple épaisseur**.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 603 Pure White (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance et biodégradable.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique.
- Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.
- 4 consoles murales réglables, teintées dans la couleur de l'appareil. Fournies dans l'emballage.

Saillie au mur
112 mm
Régulation



IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée

- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mn)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles 1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur
- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

OPTIONS

- Couleur : un vaste choix de couleurs.
- Finition Technoline sur références TSYI-050-040C et TSYI-075-050C
- Option sans régulation.
- Fixation Claustra.
- Code récepteur à gauche.
- Régulation IR-PROG.
- Accessoires patères, porte-serviettes.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TSYI-050-040	-	500	1 629	400
TSYI-050-050	-	500	1 277	500
TSYI-075-050	-	750	1 629	500
TSYI-100-060	-	1 000	1 893	600
TSYI-125-080	-	1 250	1 893	800